



### INFRA – PROMIENNIK PODCZERWIENI

DANE TECHNICZNE		WERSJA GAZOWA			WERSJA OLEJOWA			
MODEL		Infra6	Infra9	Infra12	Infra Oil 6	InfraOil 9	Infra Oil 12	
Moc nominalna	kW	28	45	45	30	33	33	
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50						
Maksymalne zużycie energii elektrycznej	kW	0,16			0.58			
Przyłącze Gazowe (olejowe)	Cale	1,2	3/4	3/4	1/8	1/4	1/4	
Podłączenie przewodu spalinowego	mm	100						
Podłączenie przewodu poboru powietrza	mm	100						
Waga w wersji standard	KG	94,2	144	194	107	152	202	
Waga w wersji RBT	KG	113,8	173,4	248,5	126	181	256	
Zużycie Gazu(oleju) w nawiasie wartość ciśnienia gazu w instalacji	Gz-50(2,0kPa)	m <sup>3</sup> /h	2,8	4,6	4,6	-	-	-
	Gz-41,5(2,0kPa)	m <sup>3</sup> /h	3,1	5,09	5,09	-	-	-
	Gz-35(1,3kPa)	m <sup>3</sup> /h	3,2	5,28	5,28	-	-	-
	Propan-Butan(3,6kPa)	Kg/h	2,21	3,79	3,79	-	-	-
	Olej opałowy	Kg/h				2,56	2,85	2,85
Stopień zabezpieczenia		IP 40			IP44			
Długość	mm	6000	9000	12000	6000	9000	12000	