



Model	ESE 275	ESE 330	ESE 415	ESE 450	ESE 510	ESE 560
<b>Prądnica</b>	Mecc Alte ECO 38 1L	Mecc Alte ECO 38 2L	Mecc Alte ECO 40 31	Mecc Alte ECO 40 1S	Mecc Alte ECO 40 3S	Mecc Alte ECO 40 3S
<b>Rodzaj budowy/izolacja</b>	Synchroniczna /Klasa H					
<b>Maks. moc [LTP] kVA/kW</b>	275/220	330/264	414/331	437/350	507/406	546/437
<b>Moc ciągła [COP] kVA/kW</b>	252/202	315/252	378/302	411/329	461/369	505/404
<b>Napięcie znamionowe</b>	400 V 3 ~ 230 V 1 ~					
<b>Prąd znamionowy</b>	363 A 3 ~	454 A 3 ~	546 A 3 ~	593 A 3 ~	665 A 3 ~	729 A 3 ~
<b>Częstotliwość</b>	50 Hz					
<b>Regulacja napięcia</b>	Elektroniczna ( 1,5)					
<b>Typ Silnika</b>	VOLVO TAD 734 GE	VOLVO TAD 941 GE	VOLVO TAD 1241 GE	VOLVO TAD 1242 GE	VOLVO TAD 1640 GE	VOLVO TAD 1641 GE
<b>Rodzaj Budowy</b>	6-cylindr. 4-suw. diesel	6-cylindr. 4-suw. diesel	6-cylindr. 4-suw. diesel	6-cylindr. 4-suw. diesel	6-cylindr. 4-suw. diesel	6-cylindr. 4-suw. diesel
<b>Pojemność skokowa silnika</b>	7150 cm <sup>3</sup>	9360 cm <sup>3</sup>	12130 cm <sup>3</sup>	12130 cm <sup>3</sup>	16120 cm <sup>3</sup>	16120 cm <sup>3</sup>
<b>Moc Ciągła [PRP] kW</b>	216	279	323	352	393	430
<b>Prędk. obr. (obr./min/regul.)</b>	1500/mechaniczna					
<b>Paliwo/pojemność zbiornika (Litr)</b>	diesel/636					
<b>System rozruchu</b>	rozr. elektr. 5,4 kW/24/2 x 200	rozr. elektr. 5,4 kW/24/2 X 200	rozr. elektr. 6 kW/24/2 x 155	rozr. elektr. 6 kW/24/2 x 155	rozr. elektr. 7 kW/24/2 x 200	rozr. elektr. 7 kW/24/2 x 200
<b>Ilość chłodz. powietrza m<sup>3</sup>/h</b>	N/A	17410	16225	19918	16820	21541
<b>Rodzaj ssania/układ chłodzenia</b>	Tb-Intercooler/chłodzony wodą					
<b>Wersja VV</b>	<b>Otwarty typ budowy z automatyką prądu awaryjnego</b>					
Model	ESE 275 VV	ESE 330 VV	ESE 415 VV	ESE 450 VV	ESE 510 VV	ESE 560 VV
<b>Paliwo/pojemność zbiornika (Litr)</b>	diesel/636					
<b>Zużycie/czas eksploatacji</b>	39 l/16 h	48,9 l/13 h	57,8 l/11 h	63,6 l/10 h	66,9 l/9,5 h	74,8 l/8,5 h
<b>Ciężar kg</b>	2108	2600	3050	3050	3620	3620

<b>Wymiary dł. x szer. x wys. (cm)</b>	295 x 130 x 180	330 x 140 x 188,7	330 x 140 x 191,7		350 x 150 x 212	
<b>Wersja AS Zamknięty typ budowy z automatyką prądu awaryjnego</b>						
<b>Model</b>	ESE 275 VW/AS	ESE 330 VW/AS	ESE 415 VW/AS	ESE 450 VW/AS	ESE 510 VW/AS	ESE 560 VW/AS
<b>Zużycie/czas eksploatacji</b>	39 l/16 h	48,9 l/13 h	57,8 l/11 h	63,6 l/10 h	66,9 l/9,5 h	74,8 l/8,5 h
<b>Paliwo/pojemność zbiornika (Litr)</b>	diesel/636					
<b>Poziom głośn. wg 2000/14/EG LWA</b>	97 dB(A)				98 dB(A)	105 dB(A)
<b>Poz. ciśn. akust. w odległ. 7m LPA</b>	72 dB(A)				73 dB(A)	80 dB(A)
<b>Ciężar kg</b>	2726	3200	3675		4500	
<b>Wymiary dł. x szer. x wys. (cm)</b>	355 x 136x201,6	395 x 146 x 209,5			440 x 156 x 225	
<b>SZR (Samoczynny Syst. Rozruch.)</b>	343 007/E-US 800	343 008/E-US 500	343 009/E-US 700			343 010/E-US 1000

**Opis wyposażenia – wersja AS zamknięty typ budowy z automatyką prądu awaryjnego model VW/AS :**

Samoczynna tablica rozdzielcza z jednostką kontrolną i zintegrowaną ładowarką akumulatora, przełącznik główny ON/OFF ,  
przełącznik główny, wyłącznik awaryjny,

ochrony przed porażeniem, układ wstępnego podgrzewania, 3-biegunowy bezpiecznik, wanna zbierająca płyny, pompa  
oleju (ręczna), uchwyt do załadunku dźwigiem akumulator gotowy do pracy, listwa pełnego odbioru mocy

**Opis wyposażenia- wersja VW otwarty typ budowy z automatyką prądu awaryjnego model VW:**

Samoczynna tablica rozdzielcza z jednostką kontrolną i zintegrowaną ładowarką akumulatora, przełącznik główny ON/OFF ,  
przełącznik główny, wyłącznik awaryjny,

ochrony przed porażeniem, układ wstępnego podgrzewania silnika, listwa do pełnego odbioru mocy, 3-biegunowy  
bezpiecznik, akumulator gotowy do pracy.