

STACJONARNE NAGRZEWNICE OLEJOWE



Parametry:		BF 30 E	BF 60 E	BG 100	BG 150	BG 200	BI 350	BI 500
Wydajność:	kW	35	70	115	175	220	395	587
Przepływ powietrza:	m³/h	2.400	4.000	7.600	10.000	12.500	24.000	38.000
Paliwo:		olej napędowy / opałowy						
Zużycie paliwa:	kg/h	2,9	5,9	9,7	14,7	18,6	33,5	49,75
Moc silnika:	kW	0,6	1,5	1,5	2,2	3,0	5,5	4+4
Zużycie energii:	A	2,5	6	3,8	6,5	7,3	12	2x9
Napięcie:	V/Hz	230/50		230-400 / 3-50			400 / 3-50	
Przyłącze kominowe:	mm	150	150	200	200	200	300	300
Wymiary /DłxSzxWys/:	cm	51x97x164	63x108x167	80x142x205	72x175x195	80x200x225	120x200x230	140x300x270
Waga netto (brutto):	kg	140 (153)	175 (191)	265 (289)	297 (310)	389 (403)	940 (1010)	1.510 (1580)
Wymiary /DłxSzxWys/:	cm	53x62x37	62x72x37	79x109x43	71x130x48	79x156x48	120x190x45	140x246x45
Waga głowicy (brutto):	kg	14 (16)	18 (20)	29 (33)	33 (38)	40 (46)	100 (105)	120 (125)



Na życzenie nagrzewnice mogą zostać wyposażone w **okap zabezpieczający palnik**. W szczególności rozwiązanie to poleca się dla zastosowań przemysłowych, krytych kortów tenisowych, magazynów, basenów, itp.



Na życzenie ułożenie poziome.

